

illbruck

FO212 Ochranná fólie

Informace o produktu

Popis

illbruck FO212 Ochranná fólie je ochranný prostředek zabraňující poškození a znečištění materiálů s citlivou materiálovou úpravou při jejich:

- zpracování
- transportu
- montáži

Materiál

Jednostranně lepicí LDPE/PP fólie opatřená akrylátovým lepidlem.

Barva

- transparentní modrá

Přednosti

- dočasná UV odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Rozměry

Tloušťka (mm)	35 µm
Délka v roli (m)	100 m
Šířka (mm)	řezáno na přání, max šíře 1000mm

Pozn.: Délkové tolerance dle DIN 7715 P3.

Provedení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Technická data

LEPIVOST NA OCELI	2,5 N/ 25mm
PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	230%
UV ODOLNOST	max. 3 měsíce
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-30 °C až +70 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	+5 °C až +25 °C
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+10°C až +40°C
SKLADOVATELNOST	6 měsíců od data výroby

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Vhodné podkladní plochy pro aplikaci FO212:

- PVC profily nebo desky (např. okenní rámy)
- lakované povrchy
- sklo
- kov
- keramika

Nevhodné podkladní plochy pro aplikaci FO212:

- mosaz
- měď

Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.