

FO910 PE fólie (G570)

POPIS	Trvale pružná samolepící smršťovací páska s PE fólií a výkonným tlakovým lepidlem.
POUŽITÍ	Těsnění vzduchotechnických systémů. Vhodná pro kruhové a oválné vzduchovody. POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU!
MATERIÁL / NOSIČ	Polyetylénová fólie
LINER	Papír
LEPIDLO	Kaučuk
BARVA	Šedá
TLOUŠŤKA	0, 95 mm
STANDARDNÍ ŠÍŘKY*	50; 75; 100mm
OBJEMOVÁ HMOTNOST	1, 10 g/ cm ³
PRACOVNÍ TLAK podle HSTM 0010	4 000 Pa (při 20 °C)
HOŘLAVOST podle DIN 4102	B2
TEPLOTNÍ ODOLNOST	- 20 °C až + 60 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	+ 5 °C až + 30 °C
DOBA SKLADOVÁNÍ	max. 2 roky
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+ 10 °C až + 45 °C
APLIKAČNÍ POSTUP	Povrch musí být absolutně suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku napněte a tlakem přimáčkněte. Páska dokonale přilne do 24 hodin. Páska je doporučena pro použití pouze pro potrubí s kruhovým či oválným průřezem. Maximální protažení pásky během aplikace by mělo být 3 %, páska se po takovémto protažení na potrubí má tendenci smrštit tzn. vrátit do původního stavu, čímž těsněná spára dosahuje požadovaných vlastností.
POZNÁMKA	