

Popis

Dlouhodobě elastická samolepící těsnící hmota určená pro vytvoření spojů okenních fólií a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Lepit je možno na zdivo, beton, pórobeton, omítku a dřevo. Produkt je vhodný k vyrovnání větších nerovností klenučných ploch, které se často vyskytují při sanaci starých staveb a pro jednoduchá řešení obtížných nároží a koutů.

Materiál

Kvalitní těsnící a lepicí hmota na bázi polymerové disperze.

Barva

- šedobílá (RAL 9002)

Přednosti

- lze aplikovat na vlhký podklad
- lze vyrovnávat větší nerovnosti podkladu
- dobrá přilnavost na problémové podklady
- aplikace možná od 0°C

Obsah	Kusů v kartonu
310 ml	20
600 ml	20

Pokyny k aplikaci

Podkladní plochy musí být únosné, bez prachu a odmaštěné. Stavební prvek může být vlhký, ale je nutné zaměřit, aby na podkladní ploše byla viditelná voda nebo stojatá voda. S illbruck Nahtpaste mohou být vyrovnávány větší nerovnosti stavebního prvku. Hrubé vypukliny anebo prohlubně napřed vytmelit.

Nahtpaste vytvrzuje na principu fyzikálního schnutí, při kterém dochází k přenosu vlhkosti obsažené v lepidle do okolí. Proto je potřeba používat lepidlo zejména pro savé a porézní podklady. Navíc nedoporučujeme jeho užití u aplikací nebo detailů, které jsou trvale zatíženy vlhkostí nebo přímo vodou (bazény apod.).



illbruck Nahtpaste

Technická data illbruck Nahtpaste

	DIN	Klasifikace
Báze		polymerová disperze
Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Charakter		dlouhodobě elastický
Systém		fyzikální schnutí
Rychlost vytvrzení		24–72 h (závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a podkladu)
Objemová hmotnost		cca. 1,4 g/cm ³
Teplotní odolnost		-25°C až +60°C
Doba skladování		12 měsíců (v neotevřeném originálním balení)
Skladovací teplota		+5°C až +30°C
Aplikační teplota		+0°C až +35°C

Bezpečnostní pokyny

Viz bezpečnostní list.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení produktu, se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálů pro příslušné užití.

Nahtpaste

Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420 296 565 333
fax: +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.com