

PE páska bez krycí fólie a PE páska s krycí fólií

Popis

Perennator PE páska s krycí fólií a PE páska bez krycí fólie jsou materiály vhodné pro:

- vytvoření lůžka pro tmel při zasklívání
- těsnění ve vzduchotechnice
- distanční páska v obvodových pláštích atd.

Spolehlivě funguje jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Materiál

Perennator PE páska bez krycí fólie: pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé.

Perennator PE páska s krycí fólií: pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a krycím proužkem oddělujícím jednotlivé vrstvy v roli.

Barva

- bílá
- antracit

Přednosti

- výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
- neobsahuje silikon; vhodná do lakoven apod.

Rozměry

Tloušťka 2 3 4 5 6 8 10 mm
Délka v roli 20 20 20 20 15 15 10 m
Šířka na přání, závisí na limitech výroby cca. do 1000 mm

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3

Provedení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu. Pásku řádně



PE páska bez krycí fólie a PE páska s krycí fólií

Technická data

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Lepidlo		kaučukové
Liner		PE fólie
Tepelná vodivost		0,035 – 0,040 W/m K
Pevnost v tahu		0,42 N/mm ²
Objemová hmotnost		cca. 30 kg/m ³
Protážení při přetržení		176 %
Odolnost vůči UV záření		omezená (nutno zakrýt)
Odolnost vůči stárnutí		dobrá
Teplotní odolnost		-30 °C až +85 °C
Skladovací teplota		+10 °C až +25 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +35 °C

přitiskněte k podkladu illbruck přitlačným válečkem. U verze materiálu PE páska s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

Tipy

Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár.

Upozornění

Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

PE páska bez krycí fólie a PE páska s krycí fólií

Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax +420-296 565 300
<http://www.tremco-illbruck.com>
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com