

# illbruck

## TA201 Oboustranně lepicí PVC páska

### Informace o produktu

#### Popis

illbruck TA201 Oboustranně lepicí PVC páska je určena pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu spoje včetně dobré zatížitelnosti a trvanlivosti provedení. Páska je vhodná pro aplikace, kde je vyžadována:

- vysoká pevnost ve smyku
- výborná počáteční lepivost
- dobrá odolnost vůči působení změkčovadel z PVC
- malá tloušťka spoje

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení.

#### Materiál

Oboustranně lepicí PVC páska opatřená akrylátovým lepidlem a ochranným krycím proužkem.

#### Barva

- bílá (zeleně potištěný krycí proužek)

#### Přednosti

- výborná UV odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru
- odolná vůči rozpouštědlům

#### Rozměry

Tloušťka (mm) 0,265

Délka v roli (m) 50

Šířka (mm) 9

Pozn.: Délkové tolerance dle DIN 7715 P3.

#### Provedení

Oboustranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

#### Technická data

ADHEZE K NEREZOVÉ OCELI ( v úhlu 180° rychlostí 300mm/mm)	15, 5 N/cm
STATICKÁ PEVNOST VE SMYKU NA NEREZOVÉ OCELI (23°C/ 1 kg; 65 °C/ 500g)	10 000 min
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-30 °C až +70 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	cca 20 °C
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+10 °C až +35 °C
SKLADOVATELNOST	24 měsíců (skladováno v neotevřené originální krabici při cca. 21 °C)

## **Příprava podkladu**

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat. Pro čištění použijte Perennator R40 čistič.

## **Zpracování**

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přitlačným válečkem. Odstraňte ochranný proužek pásky, těsně před přiložením druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

## **Lepení Okenní lišty Exteriér**

Odviňte lištu z role a nastříhejte ji na potřebnou délku. Vytvarujte lištu do tvaru L. Přiložte připravenou lištu k rámu otvorové výplně a přesvědčte se, zda délka vyhovuje. Lišta nesmí pružit! Vyznačte si tužkou rysky na rámu, kde bude lišta umístěna. Poté lištu odejměte a důkladně očistěte prostředkem illbruck MT15 Čistič na lišty podkladní plochu pro pásku TA 201 (rozměry: 0,265mm x 9mm). Je nezbytně nutné očistit s MT15 i rám otvorové výplně v místě kontaktu s lištou. Odvíjejte pásku z role a aplikujte ji na lištu po celé její délce. Poté aplikujte na lištu vedle pásky v dostatečném množství (průměr housenky cca. 4-5mm dle šíře lišty) festix MS Polymer 55. Odstraňte prvních 10cm krycího proužku z TA 201 (krycí proužek nestříhejte, nechte jej volně viset) a přiložte lištu na okno podle vyznačených rysek. Průhledná fólie na liště musí viset volně do prostoru. Po usazení lišty na místo určení, uchopte uvolněný konec krycího proužku a tahem jej postupně odstraňujte za současného přitlačování lišty druhou rukou k rámu. Na závěr přitlačte lištu po celé délce k rámu vhodným válečkem.

## **Doporučení**

Aplikační teplota by měla být vyšší než  $>10^{\circ}\text{C}$ .

## **Upozornění**

illbruck TA 201 Oboustranně lepicí PVC páska není určena pro lepení skel strukturálních fasád!

## **Tipy**

Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužkách, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku celkového odtržení lepicí pásky v případě extrémního namáhání apod.

## **Servis**

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

## **Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.