

# illbruck

## TE210 Oboustranně lepicí PE páska

### Informace o produktu

#### Popis

illbruck TE 210 Oboustranně lepicí PE páska je určena pro interiérové aplikace, kde slouží jako fixační prostředek pro předměty s nízkou hmotností nebo v kombinaci s lepidlem pro vyšší zátěže. Bývá užívána zejména pro lepení:

- podlahových lišt a latí
- ozdobných prvků
- interiérových obkladových desk

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Důrazně doporučujeme spoj tvořený TE 210 doplnit pojištěním vhodným lepicím tmelem za předpokladu kolísání teplot a vlhkosti v místnosti.

#### Materiál

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený oboustranně akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

#### Barva

- bílá
- antracit

#### Přednosti

- dobrá přilnavost pásky na neporézní podklady
- okamžitá fixace spoje
- rychlá, snadná a estetická aplikace

#### Rozměry

Tloušťka	2	3	4 mm
Délka v roli	30	30	25 m
Šířka	na přání, závisí na limitech výroby cca. do 1000 mm		

Pozn.: Přípustné tolerance rozměrů pásek po nazezání:  $\pm 0,5$  mm při šířkách řezání do 10 mm a  $\pm 1$  mm pro všechny širší. Tolerance tloušťky  $\pm 10\%$ .

#### Provedení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

## **Technická data**

HUSTOTA	33 kg/m <sup>3</sup>
PEVNOST V ODLUPU	> 12 N/25mm AFERA 4001 P11
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	176%
PEVNOST V TAHU	0,42 N/mm <sup>2</sup> DIN 53 571
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-30 °C až +85 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	+5 °C až +25 °C
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+5 °C až +40 °C
SKLADOVATELNOST	6 měsíců

## **Příprava podkladu**

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## **Zpracování**

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem. Odstraňte ochranný proužek pásky, těsně před přiložením druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

## **Doporučení**

Optimální aplikační teplota by měla být vyšší než  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ .

## **Tipy**

Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužkách, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku celkového odtržení lepicí pásky.

## **Servis**

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

## **Dodatečné informace**

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení pásky doporučujeme před aplikací provést zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.